

Bêches

◆ Manche en frêne de première qualité à fibres droites, poncé et verni incolore. Béquille intégrée (tenon et mortaise), rivée et collée. Alternative: manche D tourné d'une seule pièce ou manche boule

◆ Manche d'un diamètre de 41 mm

◆ Manche d'un diamètre de 39 mm



◆ Fixation d'un manche très solide à un rivet.

◆ Fixation d'un manche fixé par une vis.

◆ Bord de la plume polie et bien serrée au manche, aucun jeu entre manche et tôle, pour une longue durée de vie de l'outil.

◆ Bord de la douille polie et bien serrée sur le manche, aucun jeu entre manche et tôle, pour une longue durée de vie de l'outil.

◆ Tôle trempée 2/3. polissage assez fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Acier de haute teneur en carbone allégé, trempé jusqu'à 47 à 50 Hrc.

◆ Epaisseur de la tôle de 3mm, chaque étape de fabrication se fait à chaud, ainsi toutes tensions possibles sont enlevées du métal.

◆ Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

à plume

à douille ouverte



Manche béquille



Manche D



Manche pomme



Manche Nupla-Ergo



Manche Nupla-Pro